



TITANIT DECORACION

Interiores. Mate.

Código artículo: 029



Descripción

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica Estirenica

Acabado: Mate

Color: Blanco y Crema

Densidad: 1,50 - 1,56 Kg/l

Rendimiento: 9 - 11 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 20 - 40 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Diluyente: Agua

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 40 - 41%

COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 10g/l

Presentación: 20 l, 15 l, 10 l, 5 l (cubeta aplicadora), 4 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

Resistencia al frote húmedo:

Según norma UNE EN ISO 11998: Clase 3, 200dp Perdida $\geq 20 \mu$ $< 20 \mu$.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Superficies no preparadas: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al Agua Hidrolín o Selladora al Agua TITAN**.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 03/2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

