



# PATTEX NURAL 30

Hoja de Datos Técnicos  
Versión: 08/2019

---

## Sellador para temperaturas extremas

---

### 1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 30 es una masilla adhesiva a base de silicatos, formulada en especial para el sellado rígido de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.

### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Estufas y chimeneas.

### 3. PROPIEDADES

- **Color:** Gris oscuro.
- **Resistencia térmica:** hasta +1.200°C.
- **Densidad:** Aprox. 1.90 gr/mL
- Alta tixotropía.
- Alta capacidad de relleno.
- Desmontable.
- Tras secado total, no exponer el producto al agua directa.



#### 4. MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla.
2. Humedecer con agua las partes a reparar.
3. Aplicar el producto sobre la superficie a reparar apretando fuertemente con la espátula para conseguir la máxima adherencia.
4. Poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto).

#### 5. CONSEJOS PRÁCTICOS

En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un vendaje de malla metálica sobre el agujero y aplicar el producto sobre la malla metálica.

Mantener el tubo bien cerrado después de su uso.

#### 6. PRESENTACIÓN

Tubo de 150g.

#### 7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 15 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

#### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com> o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

