



Ficha de Datos de Seguridad según la Directiva (CE) nº 1907/2006 - ISO 11014-1

página 1 de 5

Sista Solyplast SP101 Flextec todos los colores

Nº SDB : 226795

V001.0

Revisión: 06.03.2008

Fecha de impresión: 04.06.2012

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Nombre comercial:

Sista Solyplast SP101 Flextec todos los colores

Uso previsto:

Silicona sellante

Denominación de la empresa:

Henkel Ibérica S.A.
C/. Córcega; 480-492
08025 BARCELONA

España

Teléfono: +34 (932904647)

Fax: +34 (932904700)

Responsable de la ficha de datos de seguridad:

ua-productsafety.es@es.henkel.com

Información de emergencia:

Asistencia en Espanol: Henkel Ibérica, S.A: (+34)93 290 4100 (Centralita) ó (+34)93 290 44 74 (Información al consumidor)

Instituto Nacional de Toxicología: Tel (emergency): +34.91.562.04.20

2. Posibles peligros del producto

El producto se ha clasificado como no peligroso de acuerdo con la directiva de preparación en vigor.

3. Composición / datos sobre los componentes

Descripción química general:

Masas selladoras de juntas

Sustancias base de la preparación:

Poliéter modificado con silano
Sustancias de relleno minerales

Declaración de componentes según la Directiva (CE) nº 1907/2006:

Ingredientes peligrosos Nº CAS	EINECS ELINCS	contenido	Clasificación
trimetoxivinilsilano 2768-02-7	220-449-8	< 4 %	Xn - Nocivo; R10, R20

El texto completo de las frases R aquí indicadas puede verse en el punto 16 "Otras informaciones".

Para sustancias sin clasificación pueden existir límites de exposición en los lugares de trabajo.

4. Medidas de primeros auxilios

Información general:

En caso de malestar acudir a un médico.

Inhalación:

Aire fresco.

Contacto de la piel:

Lavar con agua corriente y jabon.

Cuidar la piel

Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente bajo agua corrient, acudir al médico especialista.

Ingestión:

Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, consultar con un médico.

5. Medidas para la lucha contra incendios

Extintor apropiado:

Pulverización de agua

Espuma.

Polvo

Dióxido de carbono.

Los medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:

Chorro de agua a alta presión

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Usar el aparato de respiracion.

Llevar el equipo de protección personal.

Peligros especiales debidos al producto mismo:

En caso de incendio se puede liberar monixido de carbòn (CO) y diixido de carbòn (CO2).

6. Medidas en caso de liberación imprevista

Información general:

Peligro de resbalar debido al producto vertido.

Medidas de precaución personales:

Proporcionar ventilación y extracción de aire suficientes.

Medidas medio ambientales:

No verter en los desagües.

Proceso para la limpieza y la recogida:

Absorber con un material absorbente.

Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con el apartado 13.

7. Manejo y almacenamiento

Manejo:

Asegurar una adecuada ventilacion/aspiracion en el puesto de trabajo.

Almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento recomendada 5 a 25°C.

Almacenar en lugar seco y fresco.

8. Limitación de exposición y equipo de protección personal

Componentes con valores límite referidos al puesto de trabajo que tienen que supervisarse:

Válido para

España

Fundamento

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España

Componente	ppm	mg/m ³	Tipo	Categoría	Observación
ALCOHOL METÍLICO 67-56-1	200	266	Media ponderada en el tiempo.		VLA
ALCOHOL METÍLICO 67-56-1			Característica de la piel.	Se puede absorber por vía cutánea.	VLA
METHANOL 67-56-1	200	260	Media ponderada en el tiempo.		EU-2000/39/EC
METHANOL 67-56-1			Característica de la piel.	Se puede absorber por vía cutánea.	EU-2000/39/EC

Indicaciones acerca la estructuración instalaciones técnicas:

Garantizar una buena ventilación / aspiración.

Protección respiratoria:

Cuando se procesen grandes cantidades.

Filtro : AX

Protección manual:

Con la piel sensible usar guantes de protección.

Fabricante por ejem: Empresa Alemana KCL, tipo Dermatril.

espesor del material > 0,1 mm

tiempo de penetración > 30 min

En el caso de contacto prolongado o repetido hay que tener en cuenta que los tiempos de penetración pueden ser en la práctica mucho más cortos que los determinados según EN 374. Se debe comprobar siempre que los guantes de protección son los adecuados para cada trabajo específico (por ejem. resistencia mecánica, térmica, compatibilidad con el producto, efectos antiestáticos, etc.). Los guantes de protección deben ser sustituidos inmediatamente cuando aparecen los primeros signos de desgaste. Se tiene que tener siempre en cuenta tanto la información facilitada por el fabricante como la proveniente de la mutua de accidentes. Recomendamos trazar un plan de protección para las manos en colaboración con los fabricantes de guantes y las mutuas de accidentes.

Protección ocular:

Gafas de protección

Protección corporal:

Ropa de protección adecuada

Medidas de protección general e higiene:

no comer ni beber durante el trabajo;

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Lavar la suciedad de la piel con abundante agua y jabón, higiene de la piel.

9. Propiedades físicas y químicas

Propiedades generales:

Aspecto

líquido

pastoso

variable, depende de

la coloración

Olor:

típico

Propiedades físico químicas:

Solubilidad cualitativa

insoluble

(20 °C (68 °F); Disolvente: Agua)

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar:

Si se usa según lo dispuesto no hay descomposición.

Materiales a evitar:

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

Productos de descomposición peligrosos:

Ninguno conocido

11. Información toxicológica

Informaciones generales toxicológicas:

Si se maneja correctamente y se usa según lo dispuesto, según nuestros conocimientos no cabe esperar ningún efecto perjudicial del producto para la salud.

12. Información ecológica

Persistencia y degradabilidad:**Biodegradación final:**

El producto no es biodegradable.

Detalles generales de ecología:

No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

13. Notas para la eliminación

Evacuación del producto:

Incineración o tratamiento de residuos con la aprobación de la autoridad responsable local.

Los restos del producto endurecidos o resacos pueden eliminarse en pequeñas cantidades con la basura doméstica o con los residuos industriales de características similares.

Las claves de residuos EAK en su mayor parte no hacen referencia al producto sino a su procedencia. Por ello el fabricante no puede indicar una clave de residuos para los artículos o bien productos que tengan aplicación en diferentes ámbitos industriales. Estos pueden ser consultados al fabricante.

Evacuación del envase sucio:

Reciclar los envases solo cuando estén vacíos.

14. Información de transporte

Información general:

No es un producto peligroso según RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Prescripciones - clasificación y caracterización

Frases S:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24 Evítase el contacto con la piel.

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Informaciones adicionales:

No está sujeto a las normas de identificación de productos peligrosos.

16. Otros datos

Texto completo de las Frases R relacionadas en la ficha técnica de seguridad presente como abreviatura. La identificación del producto viene indicado en el capítulo 15.

R10 Inflamable.

R20 Nocivo por inhalación.

Otra información:

El producto está destinado a la aplicación industrial.

Ésta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular.