



## ACEITE DE MOTOR 2T SINTETICO

### DESCRIPCION

**LUBEGARDEN 2T SINTETICO** es un lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología adecuado tanto para sistemas de lubricación por inyección como pre-mezcla..

### PROPIEDADES

- Gracias a su concentración en bases sintéticas, cumple los requerimientos sobre la NO formación de humos de las normas ISO-L-EGC y JASO FC.
- Excelente poder antigripaje, alargando la vida de los motores.
- Reduce los humos en comparación con aceites minerales y a su vez protege al máximo el motor.
- Compatible con todo tipo de gasolina.
- Excelente viscosidad.

### APLICACIÓN

**LUBEGARDEN 2T SINTETICO** está desarrollado como lubricante de motores de 2 tiempos tanto de mezcla previa como de engrase separado y que requieran este nivel de calidad.

Por sus especificaciones TC, FC y L-EGC, el 2T SINTETICO, es indicado para cualquier motor 2T, motocicletas, etc...

Se recomienda aplicar la proporción Lubricante/Combustible recomendada por el fabricante del equipo, aproximadamente un 2% para obtener los mejores resultados del aceite.

Apto tanto para conducción urbana como deportiva.

### ESPECIFICACIONES

API:	TC
JASO:	FC
ISO:	L-EGC

CARACTERISTICAS	METODO	MIN	STAND	MAX
- Aspecto	Visual	Líquido azul-verdoso Transp..		
- Densidad a 20°C (gr / cm3)	ASTM D - 4052	0.870		
- Viscosidad 40 °C (cSt)	ASTM D - 445	55		110
- Viscosidad 100 °C (cSt)	ASTM D - 445	8.5	14.0	16.2
- Punto de Congelación (°C)	ASTM D - 97		-25	
- Punto de Inflamación (°C)	ASTM D - 92		95	
- Miscibilidad			Cumple	

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

