



Aceite para Teca LARGA DURACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Aceite para Teca Larga Duración es una mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales para el cuidado de la madera, específicamente para nutrir y enriquecer la madera. Ideal para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de maderas sin barnizar, especialmente muebles de exterior.

Calidad y eficacia. Garantía de calidad

Xylazel Aceite para Teca Larga Duración es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- UNA SOLA MANO CADA 2 AÑOS
- Aceite nutriente. La madera recupera los aceites naturales que va perdiendo con el tiempo.
- Gran poder de penetración.
- Protege la madera del sol y mitiga los efectos del envejecimiento.
- Acabado sedoso y suave.
- Fácil aplicación y secado rápido.
- LARGA DURACIÓN. Alarga los intervalos de mantenimiento.
- Contiene pigmentos que actúan como filtros solares

Campos de aplicación

Para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de maderas sin barnizar, especialmente muebles de exterior, sobre todo los de Teca, Maderas exóticas y Tropicales. Una sola mano cada 2 años es suficiente para nutrir y mantener la madera en perfecto estado.

Colores naturales

Teca y Teca Claro.

Tamaños de envase

750ml y 5L

2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado: en condiciones normales 6 horas.

Densidad a 20° C: 0,86+/- 0.01 g/ml.

Repintado: 6 horas.

Limpieza de útiles: Diluyente Xylazel.

Rendimiento: entre 12 y 18 m² / L por mano, dependiendo del tipo de madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

Agitar envase. Utilizar el producto sin diluir

Preparación de la superficie

Sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, raspando o lijando. En superficies agrisadas limpiar con Xylazel Limpiador de maderas agrisadas.

Aplicación

Aplicar una mano abundante de producto. Pasados unos treinta minutos, retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda mano. Aplicar con brocha. Dejar secar durante un tiempo de 6 horas. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, se realizará una prueba antes de la aplicación.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Intervalo de temperatura: mín 5°C, máx 35°C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4° D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

