

**FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: SSF/GGS/SSB/GSH**

**CARACTERÍSTICAS – FEATURES**

Gama de tornillos autoperforantes para cartón yeso. / *Selftapping screws for drywall.*  
 Cabeza trompeta para mayor sujeción de placa / *Trumpet head for better panel subjection*

Material / *material*

- Acero carbonitrurado / *Hardened steel*

Recubrimiento / *coating*

- Fosfatado, zincado / *grey phosphated, zinc plated*

**SSF**



Fijación de placa a perfil con espesor <0.8mm / *Panel fixing to profile with thicknes <0.8mm*

Rosca doble hilo / *Twin lead thread*

Inserción en menos de 1 segundo / *Less than 1 second installation*

Ønominal	Ødk	Impronta / <i>Recess</i>	Longitud / <i>Length</i>	Velocidad instalación / <i>Installation speed</i>
3.5	8.0	PH2	25-55	Max. 4200 rpm
3.9	8.2		25-65	
4.2			75	
4.8			90-130	
5.0	9.1		90	

**GGS**



Unión de placas/ *Panel union*

Rosca paso ancho / *Coarse thread*

Ønominal	Ødk	Impronta / <i>Recess</i>	Longitud / <i>Length</i>	Velocidad instalación / <i>Installation speed</i>
5.0	9.1	PH2	38	Max. 4200 rpm

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN / *This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.*

TDS-1

## SSB



Fijación de placa a perfil con espesor hasta 2.25mm / **Panel fixing to profile with thicknes till 2.25mm**

Paso de rosca corto/ **Fine thread**

Punta broca / **Drill point**

$\varnothing$ nominal	$\varnothing$ dk	Impronta / <b>Recess</b>	Longitud / <b>Length</b>	Velocidad instalación / <b>Installation speed</b>
3.5	8.2	PH2	25-55	Max. 2500 rpm

## GSH



Fijación de placa de fibro-cemento a perfil con espesor <0.8mm / **Fiber cement Panel fixing to profile with thicknes <0.8mm**

Rosca Hi-Lo / **Hi-Lo thread**

Cabeza avellanada con estrías / **Countersunk head with nibs**

$\varnothing$ nominal	$\varnothing$ dk	Impronta / <b>Recess</b>	Longitud / <b>Length</b>	Velocidad instalación / <b>Installation speed</b>
3.9	7.0	PH2	19-65	Max. 2500 rpm

## MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Perfiles metálicos, madera o carton yeso / **Metallic profiles, wood or drywall**

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

1 – No es necesario agujero previo, taladrar directamente/ **Is not necessary a prehole, drill directly.**

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /*This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.*

TDS-2