



NO MAS CLAVOS CINTA DOBLE CARA

Hoja de Datos técnicos

Versión: 17/02/2005

Cinta Doble Cara Extra Fuerte

I. Tipo de producto:

- Cinta adhesiva de doble cara super fuerte

II. Campo de aplicación:

- Montajes permanentes
- Para interior y exterior
- Pega madera, metal, piedra, plásticos, etc.
- Fija buzones, carteles, letreros, números, matrículas, pequeños focos, pequeños electrodomésticos, teléfonos, relojes, especieros, percheros, ganchos, cuadros, calendarios, posters, etc.

III. Datos Técnicos:

- Adhesivo acrílico translúcido
- Excelente resistencia a la luz UV
- Para aplicaciones en interior y en exterior
- Una cinta de 1,5m x 19mm puede resistir hasta 50kg en condiciones ideales (15cm pueden resistir hasta 5kg, 7,5cm pueden resistir hasta 1kg)
- Sobre plásticos como PA, PP, PE una tira de 25cm x 19mm puede resistir hasta 2,5kg en condiciones ideales

Color:	Translúcido
Cinta Removible:	PE rojo
Material soporte:	Espuma acrílica
Tipo de adhesivo:	Adhesivo acrílico
Grosor total:	1.14 mm
Anchura:	19 mm

Longitud:	150 cm
Resistencia térmica:	-40°C a +120°C
Temperatura ideal de aplicación:	+20°C a +30°C
Caducidad:	12 meses
Almacenaje:	Almacenar en un lugar seco entre +10°C y +30°C. Proteger de la luz solar directa.

IV. Observaciones Importantes:

- El soporte tiene que estar seco y limpio de polvo y grasa. Se puede limpiar con alcohol o acetona.
- No tocar la cinta adhesiva con los dedos en el momento de la aplicación. La grasa de los dedos podría reducir la resistencia del producto.
- Este producto está recomendado para unir materiales lisos a soportes también lisos. Aplicaciones sobre superficies muy rugosas fallarán.
- La resistencia máxima se alcanza en objetos de un grosor no superior a 10 mm, dónde las fuerzas de pelado son mínimas.
- La resistencia máxima se alcanza a las 24 h
- No utilizar sobre superficies siliconas, teflonadas o tratadas con un repelente contra la suciedad
- No utilizar sobre vidrio o espejo. Al presionar la cinta se podría romper el soporte.
- Para fijar elementos de gran longitud/anchura se recomienda utilizar **No Más Clavos** cinta de doble cara en lugar de las tiras precortadas
- Superficies delicadas pueden ser dañadas al arrancar la cinta. En caso de duda se recomienda hacer la prueba en una zona no visible.

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
 C/roega 486
 08025 Barcelona
 TdF. (+34) 93.290.40.00
 Fax. (+34) 93.290.47.78