



## PINTURA ANTIHUMEDAD DRAKO SIN OLOR



9645061	0,75
9645062	4L

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad, adhiriéndose fuertemente a los materiales de construcción aunque estén algo húmedos.

### INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Aconsejamos remover bien la pintura antes de su empleo, limpiar las superficies de polvo, salitre, moho, etc.; si la superficie está en mal estado se procederá a su reparación.

Es conveniente dar 2 manos cruzadas.

Este tipo de pintura sirve como capa de acabado, pero se puede aplicar sobre ella otro tipo de pinturas, esmaltes, incluso colocar papeles pintados., siempre respetando el tiempo de secado, 24 horas desde la aplicación de la segunda mano.

Si se aplica sobre superficies pintadas con sintéticos, es conveniente lijar suavemente la superficie antes de la aplicación de la primera mano del producto.

En caso de tener una superficie muy absorbente, diluir la primera mano 10-15% con disolvente y dejar secar un mínimo de 12 horas entre mano y mano

**Aspecto**.....Acabado Mate

**Secado**.....3-4 horas (Repintado 24 horas)

**Rendimiento**.....4-5 m<sup>2</sup> / litro y capa.  
(Puede variar según porosidad y relieve del soporte donde se aplique)

**Dilución y limpieza**....Disolvente para sintéticos Lepanto.

**Aplicación**.....Brocha, rodillo de pelo corto, pistola (dilución 15%)

**Envases**.....750 ml, 4 litros