

Ámbito de Aplicación

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido totalmente automático. Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

ES - Principales características

- Regulación DIN de 9 a 13.
- Regulación de retardo Oscuro-Claro.
- Regulación sensibilidad Claro-Oscuro
- Posición "Grinding" para AMOLADO.

Application Range

Optimatic is an electronic welding helmet with fully automatic darkening. Thanks to its many regulation possibilities, it adapts perfectly to all types of welding applications and processes.

EN - Main Features

- DIN Regulation from 9 to 13.
- Regulation of Dark-Light time delay.
- Light-Dark sensitivity regulation
- Position "Grinding" for GRINDING.



OPTIMATIC 55

OPTIMATIC 100

Características técnicas
Technical Specifications

FILTRO / FILTER		
Tono oscuro Dark Shade	Variable 9-13 (Interior)	Variable 9-13 (Exterior)
Tono claro Light Shade	4	4
Calidad optica Optical quality	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Tiempo de reacción Reaction time	0,03ms	0,03ms
Tiempo de retardo Delay time	Micro - Adjustable	Micro - Adjustable
Captadores Sensors	2	2
Energía Energy	SOLAR	SOLAR, replaceable battery
Regulación sensibilidad Sensitive regulation	Micro - Adjustable	Micro - Adjustable
Función amolado Grinding function	Si / Yes (Interior)	Si / Yes (Exterior)
UTILIZACIÓN / USE		
ARC	Si / Yes	Si / Yes
MIG	Si / Yes	Si / Yes
MAG	Si / Yes	Si / Yes
TIG	>30A	>30A
DIMENSIONES / DIMENSIONS		
Dimensiones filtro Filter dimensions	110x90 mm	110x90 mm
Campo de visión Field of view	96 x 39 mm	96 x 39 mm
Polycarbonato exterior Exterior polycarbonate	111 x 90.2 mm	111 x 90.2 mm
Polycarbonato interior Interior polycarbonate	102.5x92.3 mm	102.5x92.3 mm
REF.	06705	06684