



PANTALLA OPTIMATIC 100

- Pantalla de soldadura electrónica.
- 2 sensores.
- Calidad óptica 1/1/1/2.
- Regulable DIN 9-13, Sensibilidad y retardo.
- Pila reemplazable

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático**.

Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Energía	SOLAR. replaceable battery
Dimensiones filtro	110x90 mm
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)
Tono claro	4
Campo de visión	96 x 39 mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tiempo de reacción	1/300000s
Sensores	2
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Polycarbonato interior	102.5x92.3 mm
Polycarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS



**ARNES OPTIMATIC
55/100/FOX**

Ref. 05904



**FILTRO DELANTERO
111x90,2 (5Un.)**

Ref. 10090



**POLICARBONATO
102.5x42.3 INTERIOR (5Un.)**

Ref. 10091



**SUDADERA OPTIMATIC /
HELLMET**

Ref. 73085