

MATEL

BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



GU-10
DIRECTA
230 V

120°



GU-10

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12/20
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 8W Y 10W
Rango de apertura no inferior 120°
Regulable disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Cubierta matizada
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas dicroicas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21885	8425160218850	20	8	6400	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	800
23356	8425160233563	12	10	6400	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	1000
22637	8425160226374	20	8	4000	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	780
23355	8425160233556	12	10	4000	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	980
21884	8425160217846	20	8	2700	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	750
23354	8425160233549	12	10	2700	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	950

