

# MATEL

## BOMBILLA LED DRICOICA REGULABLES ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

**GU-10**  
DIRECTA  
230 V

120°



GU-10

PF > 0,5  
CRI > 80  
IP-20

12  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 5W y 8W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Regulable disponible en temperaturas cálida, neutra, fría (2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo en PC  
Cubierta matizada  
Interior aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
2 Años de garantía

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas dricoicas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23479	8425160234799	24	5	6400	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	500
22640	8425160226404	24	8	6400	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	800
23478	8425160234782	24	5	4000	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	480
22639	8425160226398	24	8	4000	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	780
23477	8425160234775	24	5	2700	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	450
22638	8425160226381	24	8	2700	110-230	GU-10	60x50	mate	50000	750

