

FICHA TECNICA

CHALKY FINISH PINTURA PARA MUEBLES EFECTO TIZA

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | Pintura al agua para muebles efecto tiza. |
| Propiedades | <p>Al agua con mínimo olor</p> <p>Puede utilizarse directamente sobre madera (pintada o sin pintar), ladrillo, piedra, escayola o cualquier otra superficie rígida.</p> <p>Para obtener un aspecto envejecido aplica dos capas con colores diferentes en contraste y, a continuación, pasar papel de lija o lana de acero una vez secas.</p> <p>Para proteger el acabado, use la cera Rust-Oleum Cera o la Laca de acabado para muebles Bruguer</p> <p>Acabado ultra mate</p> <p>Gran poder cubriente con una sola capa</p> <p>Sin necesidad de imprimación ni lijado. La mayoría de las superficies no necesitan imprimación ni lijado. (No tiene más que asegurarse de que las superficies están lisas, secas y limpias).</p> <p>Excelentes resultados sobre pintura y barniz antiguos</p> |
| Usos | Puede aplicarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier superficie rígida (como metal, plástico u otra), con la imprimación adecuada. |
| Colores y tamaños | <p>Blanco Tiza, Blanco Antiguo, Crema, Mostaza, Teja, Cacao, Azul Pastel, Verde Salvia, Oliva, Azul Profundo, Grafito, Antracita, Gris Invernal, Rosa Antiguo, Marrón Yute, Azul Pastel, Rosa Porcelana, Coral, Turquesa, Violeta, Menta, Piedra, Azul Intenso, Verde Laurel.</p> <p>125 y 750 ml</p> |
| Características técnicas | <p>Rendimiento: Hasta 14m²/litro. El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie.</p> <p>Secado</p> <p>Seco al tacto en 1 hora.</p> <p>Puede manipularse después de 4 horas. Aplique una segunda capa después de 4 horas si es necesario. Secado total después de 4 horas.</p> |
| Modo de empleo | <p>Preparación</p> <p>Para obtener los mejores resultados, compruebe que la superficie esté limpia y sin cera ni aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente.</p> <p>Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla.</p> <p>Modo de empleo</p> <p>Remover bien antes de usarla. El producto puede aplicarse con brocha o rodillo. Si se utiliza una brocha, debe aplicarse de forma uniforme siguiendo la veta de la madera. Si se utiliza un rodillo, use un rodillo de lana de pelo corto.</p> <p>Para crear un aspecto envejecido, deben aplicarse dos capas de colores diferentes en contraste, dejar que seque y, a continuación, decapar ligeramente con papel de lija humedecido o lana de acero inoxidable, siguiendo la orientación la veta de la madera.</p> <p>Proteja el efecto con Rust-Oleum Cera de acabado o Laca para muebles Bruguer.</p> |
| Información adicional | <p>Limitaciones</p> <p>No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C.</p> <p>No debe aplicarse directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas.</p> <p>Debe aplicarse imprimación a toda superficie en la que la afloración de manchas pueda constituir un problema. Si no está seguro, haga una prueba en una zona poco visible antes de pintar. No se recomienda para uso en exteriores.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Limpieza: Retire el máximo de producto posible del útil de aplicación antes de lavarlo con agua. Agua y jabón.</p> <p>Almacenamiento y manipulación No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.</p> |
|--|--|

Versión: 03/2020



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

