

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.04.2015

Número de versión 26

Revisión: 09.04.2015

**1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto****Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

No existen más datos relevantes disponibles.

**Utilización del producto / de la elaboración** Cola**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Fabricante/distribuidor:**

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

**Área de información:** Bison QESH**1.4 Teléfono de emergencia:** +31 88 3235700**2 Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE**  
F; Fácilmente inflamable

R11: Fácilmente inflamable.

R52/53-66-67: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

**Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:**

Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

Debido al efecto desengrasante del disolvente, el contacto prolongado o repetido con la piel puede provocar una dermatitis (inflamación de la piel).

Tiene efectos narcotizantes.

**Sistema de clasificación:**

La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

**2.2 Elementos de la etiqueta****Distintivo según las directrices de la CEE:**

El producto está catalogado y etiquetado según las directrices de la CEE/ Reglamento sobre sustancias peligrosas.

( se continua en página 2 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 1 )

**Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:**



F Fácilmente inflamable

**Frases-R:**

- 11 Fácilmente inflamable.
- 52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

**Frases-S:**

- 16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
- 24 Evítese el contacto con la piel.
- 33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
- 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

**Distintivo especial de determinados preparados:**

Contiene colofonia. Puede provocar una reacción alérgica

**2.3 Otros peligros**

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

- PBT:** No aplicable.
- mPmB:** No aplicable.

### 3 Composición/información sobre los componentes

**3.2 Mezclas**

**Descripción:** Pegamento

**Componentes peligrosos:**

CAS: 64742-49-0	nafta (petróleo), fracción ligera tratada con	10-25%
Número CE: 926-605-8	hidrógeno	
Reg.nr.: 01-2119486291-36	☒ Xn R65; ☒ F R11; ☒ N R51/53	
	R66-67	
CAS: 141-78-6	acetato de etilo	10-25%
EINECS: 205-500-4	☒ Xi R36; ☒ F R11	
Reg.nr.: 01-2119475103-46	R66-67	
CAS: 78-93-3	butanona	2,5-10%
CAS: 8052-10-6	colofonia	≤ 2,5%
EINECS: 232-484-6	☒ Xi R43	
CAS: 110-54-3	n-hexano	≤ 2,5%
EINECS: 203-777-6	☒ Xn R48/20-62-65; ☒ Xi R38; ☒ F R11; ☒ N R51/53	
	R67	
	Repr. Cat. 3	
CAS: 1314-13-2	óxido de cinc	≤ 2,5%
EINECS: 215-222-5	☒ N R50/53	

**Indicaciones adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

( se continua en página 3 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 2 )

**4 Primeros auxilios**

- . **4.1 Descripción de los primeros auxilios**
- . **En caso de inhalación del producto:**  
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- . **En caso de contacto con la piel:**  
Por regla general, el producto no irrita la piel.
- . **En caso de con los ojos:**  
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.
- . **En caso de ingestión:**  
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
- . **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- . **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**  
No existen más datos relevantes disponibles.

**5 Medidas de lucha contra incendios**

- . **5.1 Medios de extinción**
- . **Sustancias extintoras apropiadas:**  
Agua nebulizada  
Espuma resistente al alcohol  
Polvo extintor  
Dióxido de carbono CO2
- . **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
- . **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- . **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- . **Equipo especial de protección:** Colocarse la protección respiratoria.
- . **Indicaciones adicionales**  
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.  
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

**6 Medidas en caso de vertido accidental**

- . **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**  
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- . **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**  
Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.  
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- . **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Asegurar suficiente ventilación.
- . **6.4 Referencia a otras secciones**  
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

( se continua en página 4 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 3 )

**7 Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.  
Asegurar una buena aireación del local, incluso a nivel del suelo (los vapores pesan más que el aire).

**7.2 Prevención de incendios y explosiones:**

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.  
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

**7.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Almacenamiento:****Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar en un lugar fresco.

**Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.**Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**7.4 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.**8 Controles de exposición/protección individual****8.1 Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Sin datos adicionales, ver punto 7.

**8.2 Parámetros de control****8.3 Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

**Indicaciones adicionales:**

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

**8.4 Controles de la exposición****8.5 Equipo de protección individual:****8.6 Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.  
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

**8.7 Protección respiratoria:** No es necesario.**8.8 Protección de manos:**

Guantes de protección

Guantes / resistentes a los disolventes

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

**8.9 Material de los guantes**

( se continua en página 5 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 4 )

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

**. Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

**. Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

**. Protección del cuerpo:** Ropa protectora resistente a los disolventes

**9 Propiedades físicas y químicas**

**. 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**. Datos generales**

**. Aspecto:**

Forma: Líquido

Color: Según denominación del producto

. Olor: Característico

. Umbral olfativo: No determinado.

. valor pH: No determinado.

**. Cambio de estado**

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.

Punto de ebullición /campo de ebullición: 60 °C

. Punto de inflamación: < 0 °C

. Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable.

. Temperatura de ignición: 460 °C

. Temperatura de descomposición: No determinado.

. Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

. Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

**. Límites de explosión:**

Inferior: 2,1 Vol %

Superior: 11,5 Vol %

. Presión de vapor a 20 °C: 97 hPa

. Densidad a 20 °C: 1,13 g/cm<sup>3</sup>

. Densidad relativa: No determinado.

. Densidad de vapor: No determinado.

. Velocidad de evaporación: No determinado.

. Solubilidad en / miscibilidad con agua: Poco o no mezclable.

( se continua en página 6 )

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 5 )

- . **Coefficiente de reparto (n-octanol/ agua):** No determinado.
- . **Viscosidad:**
  - Dinámica a 20 °C:** 150000 mPas
  - Cinemática:** No determinado.
  - Disolventes orgánicos:** 37,6 %
  - Contenido de cuerpos sólidos:** 60,7 %
- . **9.2 Información adicional** No existen más datos relevantes disponibles.

**10 Estabilidad y reactividad**

- . **10.1 Reactividad**
- . **10.2 Estabilidad química**
- . **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**  
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- . **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- . **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**  
Riesgo de formación de productos pirolíticos tóxicos

**11 Información toxicológica**

- . **11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
- . **Toxicidad aguda:**
- . **Efecto estimulante primario:**
- . **en la piel:** No produce irritaciones.
- . **en el ojo:** No produce irritaciones.
- . **Sensibilización:** No se conoce ningún efecto sensibilizante.

**12 Información ecológica**

- . **12.1 Toxicidad**
- . **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Efectos ecotóxicos:**
- . **Observación:** Nocivo para los peces.
- . **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- . **Indicaciones generales:**  
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.  
nocivo para organismos acuáticos  
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
- . **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- . **PBT:** No aplicable.
- . **mPmB:** No aplicable.
- . **12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 7 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 6 )

### 13 Consideraciones relativas a la eliminación

- . 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- . **Recomendación:**  
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- . **Embalajes sin limpiar:**
- . **Recomendación:**  
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.  
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

### 14 Información relativa al transporte

- . 14.1 Número UN
- . ADR,ADN, IMDG, IATA UN1133
- . 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- . ADR/ADN 1133 ADHESIVOS, disposición especial 640H
- . IMDG, IATA ADHESIVES
- . 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- . ADR/ADN



- . Clase 3 (F1) Líquidos inflamables
- . Etiqueta 3

-----

#### . IMDG, IATA



- . Class 3 Líquidos inflamables
- . Label 3
- . 14.4 Grupo de embalaje
- . ADR,ADN, IMDG, IATA III
- . 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- . Contaminante marino: No
- . 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables
- . Número Kemler: 33
- . Número EMS: F-E,S-D
- . 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

-----

#### . Transporte/datos adicionales:

- . ADR/ADN
- . Cantidades limitadas (LQ) 5L

( se continua en página 8 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 7 )

- . **Cantidades exceptuadas (EQ)** Código: E1  
Cantidad neta máxima por envase interior:  
30 ml  
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml
- . **Categoría de transporte** 3
- . **Código de restricción del túnel** D/E

---

- . **IMDG**
- . **Limited quantities (LQ)** 5L
- . **Excepted quantities (EQ)** Code: E1  
Maximum net quantity per inner packaging:  
30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging:  
1000 ml
- . **Observaciones:** Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.  
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

### 15 Información reglamentaria

- . **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- . **Distintivo según las directrices de la CEE:**  
El producto está catalogado y etiquetado según las directrices de la CEE/ Reglamento sobre sustancias peligrosas.
- . **Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:**



F Fácilmente inflamable

- . **Frases-R:**
  - 11 Fácilmente inflamable.
  - 52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
  - 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  - 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- . **Frases-S:**
  - 16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
  - 24 Evítese el contacto con la piel.
  - 33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
  - 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
  - 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
- . **Distintivo especial de determinados preparados:**  
Contiene colofonia. Puede provocar una reacción alérgica
- . **15.2 Evaluación de la seguridad química:**  
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

( se continua en página 9 )

ES

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 8 )

**16 Otra información**

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

**. Frases relevantes**

- R11 Fácilmente inflamable.
- R36 Irrita los ojos.
- R38 Irrita la piel.
- R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
- R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
- R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

**. Persona de contacto:** QESH Department**. Interlocutor:** Reach coördinator**. \* Datos modificados en relación a la versión anterior**

- ES -

**Ficha de datos de seguridad**

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.04.2015

Número de versión 26

Revisión: 09.04.2015

**1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1 Identificador del producto**

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

No existen más datos relevantes disponibles.

**Utilización del producto / de la elaboración** Cola

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Fabricante/distribuidor:**

Bison International  
 Dr.A.F.Philipsstraat 9  
 NL-4462 EW Goes  
 PO Box 160  
 NL-4460 AD Goes  
 tel. +31 88 3235700  
 fax. +31 88 3235800  
 e mail: sds@boltonadhesives.com

**Área de información:** Bison QESH

**1.4 Teléfono de emergencia:** +31 88 3235700

**2 Identificación de los peligros**

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**2.2 Elementos de la etiqueta**

**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

**Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

**Palabra de advertencia** Peligro

**Indicaciones de peligro**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia**

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P280 Llevar gafas de protección / máscara de protección.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar para la extinción: Agua nebulizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dióxido de carbono CO2.

( se continua en página 2 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 1 )

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional.

**Datos adicionales:**

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contiene colofonia. Puede provocar una reacción alérgica.






**2.3 Otros peligros**
**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

**3 Composición/información sobre los componentes**
**3.2 Mezclas**
**Descripción:** Pegamento

**Componentes peligrosos:**

CAS: 64742-49-0	nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	10-25%
Número CE: 926-605-8		
Reg.nr.: 01-2119486291-36		
CAS: 141-78-6	acetato de etilo	10-25%
EINECS: 205-500-4		
Reg.nr.: 01-2119475103-46		
CAS: 78-93-3	butanona	2,5-10%
		
CAS: 8052-10-6	colofonia	≤ 2,5%
EINECS: 232-484-6		
		
CAS: 110-54-3	n-hexano	≤ 2,5%
EINECS: 203-777-6		
		
CAS: 1314-13-2	óxido de cinc	≤ 2,5%
EINECS: 215-222-5		
		

**Indicaciones adicionales:**

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

**4 Primeros auxilios**
**4.1 Descripción de los primeros auxilios**
**En caso de inhalación del producto:**

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

**En caso de contacto con la piel:**

Por regla general, el producto no irrita la piel.

**En caso de con los ojos:**

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

**En caso de ingestión:**

No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

( se continua en página 3 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 2 )

**. 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No existen más datos relevantes disponibles.

**. 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

**5 Medidas de lucha contra incendios****. 5.1 Medios de extinción****. Sustancias extintoras apropiadas:**

Agua nebulizada

Espuma resistente al alcohol

Polvo extintor

Dióxido de carbono CO2

**. Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro**. 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

No existen más datos relevantes disponibles.

**. 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****. Equipo especial de protección:** Colocarse la protección respiratoria.**. Indicaciones adicionales**

Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

**6 Medidas en caso de vertido accidental****. 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

**. 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

**. 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Asegurar suficiente ventilación.

**. 6.4 Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

**7 Manipulación y almacenamiento****. 7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Asegurar una buena aireación del local, incluso a nivel del suelo (los vapores pesan más que el aire).

**. Prevención de incendios y explosiones:**

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

**. 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****. Almacenamiento:****. Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar en un lugar fresco.

( se continua en página 4 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 3 )

- . **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
- . **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**  
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- . **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

### 8 Controles de exposición/protección individual

- . **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**  
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- . **8.1 Parámetros de control**
- . **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**  
El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.
- . **Indicaciones adicionales:**  
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- . **8.2 Controles de la exposición**
- . **Equipo de protección individual:**
- . **Medidas generales de protección e higiene:**  
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.  
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- . **Protección respiratoria:** No es necesario.
- . **Protección de manos:**



Guantes de protección

Guantes / resistentes a los disolventes

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

- . **Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

- . **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

- . **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

- . **Protección del cuerpo:** Ropa protectora resistente a los disolventes

( se continua en página 5 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 4 )

**9 Propiedades físicas y químicas**
**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
**Datos generales**
**Aspecto:**
**Forma:**

Líquido

**Color:**

Según denominación del producto

**Olor:**

Característico

**Umbral olfativo:**

No determinado.

**valor pH:**

No determinado.

**Cambio de estado**
**Punto de fusión /campo de fusión:** Indeterminado.

**Punto de ebullición /campo de ebullición:**

60 °C

**Punto de inflamación:**

&lt; 0 °C

**Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):** No aplicable.

**Temperatura de ignición:**

460 °C

**Temperatura de descomposición:**

No determinado.

**Autoinflamabilidad:**

El producto no es autoinflamable.

**Peligro de explosión:**

El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.

**Límites de explosión:**
**Inferior:**

2,1 Vol %

**Superior:**

11,5 Vol %

**Presión de vapor a 20 °C:**

97 hPa

**Densidad a 20 °C:**

 1,13 g/cm<sup>3</sup>
**Densidad relativa**

No determinado.

**Densidad de vapor**

No determinado.

**Velocidad de evaporación**

No determinado.

**Solubilidad en / miscibilidad con agua:**

Poco o no mezclable.

**Coefficiente de reparto (n-octanol/ agua):**

No determinado.

**Viscosidad:**
**Dinámica a 20 °C:**

150000 mPas

**Cinemática:**

No determinado.

**Disolventes orgánicos:**

37,6 %

**Contenido de cuerpos sólidos:**

60,7 %

**9.2 Información adicional**

No existen más datos relevantes disponibles.

**10 Estabilidad y reactividad**
**10.1 Reactividad**
**10.2 Estabilidad química**
**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**

No se descompone al emplearse adecuadamente.

( se continua en página 6 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 5 )

- . **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- . **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **10.5 Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**  
Riesgo de formación de productos pirolíticos tóxicos

**11 Información toxicológica**

- . **11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
- . **Toxicidad aguda:**
- . **Efecto estimulante primario:**
- . **en la piel:** No produce irritaciones.
- . **en el ojo:** No produce irritaciones.
- . **Sensibilización:** No se conoce ningún efecto sensibilizante.

**12 Información ecológica**

- . **12.1 Toxicidad**
- . **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- . **Efectos ecotóxicos:**
- . **Observación:** Nocivo para los peces.
- . **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- . **Indicaciones generales:**  
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.  
nocivo para organismos acuáticos  
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
- . **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- . **PBT:** No aplicable.
- . **mPmB:** No aplicable.
- . **12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

**13 Consideraciones relativas a la eliminación**

- . **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
- . **Recomendación:**  
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- . **Embalajes sin limpiar:**
- . **Recomendación:**  
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.  
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

**14 Información relativa al transporte**

- . **14.1 Número UN**
- . **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN1133
- . **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
- . **ADR/ADN** 1133 ADHESIVOS, disposición especial 640H
- . **IMDG, IATA** ADHESIVES

( se continua en página 7 )

ES-G

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 6 )

. 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

. ADR/ADN



. Clase 3 (F1) Líquidos inflamables  
 . Etiqueta 3

. IMDG, IATA



. Class 3 Líquidos inflamables  
 . Label 3  
 . 14.4 Grupo de embalaje  
 . ADR,ADN, IMDG, IATA III  
 . 14.5 Peligros para el medio ambiente:  
 . Contaminante marino: No  
 . 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables  
 . Número Kemler: 33  
 . Número EMS: F-E,S-D  
 . 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

. Transporte/datos adicionales:

. ADR/ADN

. Cantidades limitadas (LQ) 5L  
 . Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1  
 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml  
 Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml  
 . Categoria de transporte 3  
 . Código de restricción del túnel D/E

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 5L  
 . Excepted quantities (EQ) Code: E1  
 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
 Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

. Observaciones:

Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

. "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN1133, ADHESIVOS, disposición especial 640H, 3, III

( se continua en página 8 )

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 7 )

**15 Información reglamentaria**

- . **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
- . **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**  
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- . **Pictogramas de peligro**



GHS02



GHS07

- . **Palabra de advertencia** Peligro
- . **Indicaciones de peligro**  
H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- . **Consejos de prudencia**  
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P280 Llevar gafas de protección / máscara de protección.  
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar para la extinción: Agua nebulizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dióxido de carbono CO2.  
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional.
- . **15.2 Evaluación de la seguridad química:**  
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

**16 Otra información**

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- . **Frases relevantes**  
H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.  
H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- . **Persona de contacto:** QESH Department
- . **Interlocutor:** Reach coördinator
- . **Abreviaturas y acrónimos:**  
Flam. Liq. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

( se continua en página 9 )

ES-G

fecha de impresión 09.04.2015

Número de versión 26

Revisión: 09.04.2015

**Nombre comercial:** UHU MONTA KIT PROFESSIONAL CRD 125G\*12 ES

( se continua en página 8 )

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

. \* **Datos modificados en relación a la versión anterior**

ES-G