

# MATEL

## PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO NEGRO CON SOPORTE

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°

SOPORTE

PF > 0,9  
CRI > 80  
IP-65



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W y 70W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponible en temperatura fría (6400K)  
Cuerpo en aluminio  
Cubierta cristal  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior,  
ideales para la iluminación  
en múltiples ambientes.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medida Cable (m)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22563	8425160225636	1	10	6400	110-230	1,5	200x240x140	negro/amar.	50000	1000
22645	8425160226459	1	20	6400	110-230	1,5	230x300x170	negro/amar.	50000	2000
22646	8425160226466	1	30	6400	110-230	3	230x300x170	negro/amar.	50000	3000
22647	8425160226473	1	50	6400	110-230	5	300x370x200	negro/amar.	50000	5000
24532	8425160245320	1	70	6400	110-230	5	340x390x220	negro/amar.	50000	7000