



ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Programación
diaria + semanal



Ventanas
Abiertas



Activación
Anticipada



Baby
Care



Medición de
Consumo

- Alta inercia térmica y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Regulación PID.
- Función fácil manejo.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Soportes de fijación a pared y plantilla de fijación.
- Bases opcionales.



**EL MÁXIMO CONFORT
EN TU HOGAR**

| Código | EAN | Potencia (W) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
|---------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| Z0500AD | 8436536324280 | 500 | 333x580x95 | 7,0 |
| Z0750AD | 8436536324297 | 750 | 413x580x95 | 8,9 |
| Z1000AD | 8436536324303 | 1000 | 573x580x95 | 12,5 |
| Z1200AD | 8436536325034 | 1200 | 653x580x95 | 14,3 |
| Z1500AD | 8436536324327 | 1500 | 813x580x95 | 17,7 |
| Z1800AD | 8436536324334 | 1800 | 973x580x95 | 21,3 |