

MATEL

PANTALLA LED INTEGRADO PLANA

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
CURVA

PF > 0,9
CRI > 80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 18W, 36W y 45W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas neutra y fría
(4000K y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Remplazo de PANTALLAS para fluorescentes
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24553	8425160245535	1	18	6400	110-230	Blanco	600	mate	30000	1800
24794	8425160247942	1	36	6400	110-230	Blanco	1200	mate	30000	3600
25162	8425160251628	1	45	6400	110-230	Blanco	1500	mate	30000	4500
24549	8425160245498	1	18	4000	110-230	Blanco	600	mate	30000	1700
24572	8425160245726	1	36	4000	110-230	Blanco	1200	mate	30000	3500
24833	8425160248338	1	45	4000	110-230	Blanco	1500	mate	30000	4400