

MATEL

PROYECTOR LED ALUMINIO NEGRO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
Y ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro).
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W,
100W, 150W y 200W.
Rango de apertura no inferior a 120°.
Disponible en temperatura fría (6400K).
Cubierta de cristal.
Cuerpo en aluminio con acabado negro.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas.
Sujeción por medio de soporte.
Garantía de 2 años.

APLICACIONES

Ideales para la iluminación de grandes
espacios, como naves industriales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24183	8425160241834	1	10	6400	110-230	85x110x40	Clara	Negro	30000	1000
24517	8425160245177	1	20	6400	110-230	105x138x38	Clara	Negro	30000	2000
24861	8425160248611	1	30	6400	110-230	140x165x40	Clara	Negro	30000	3000
25655	8425160256555	1	50	6400	110-230	170x210x40	Clara	Negro	30000	5000
25996	8425160259969	1	75	6400	110-230	235x295x45	Clara	Negro	30000	7500
26217	8425160262174	1	100	6400	110-230	235x295x45	Clara	Negro	30000	10000
24887	8425160248871	1	150	6400	110-230	270x330x45	Clara	Negro	30000	15000
25184	8425160251840	1	200	6400	110-230	330x390x50	Clara	Negro	30000	20000