



KOLOREA PRO MATE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica de acabado suave y sin olor, formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Por sus propiedades y su bajo olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, industrias alimentarias y todo tipo de decoración en general. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sin olor.
- Gran blancura y cubrición
- Buena resistencia al exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate Lavable
Color	Blanco
Rendimiento	6 m ² /kg según superficie
Diluyente:	Agua
Secado al tacto	30-40 min. a 20°C
Repintado	3-4 horas
Lavabilidad GARDNER	> 5.000 Ciclos (norma UNE 48.243 (84))
Contenido COVs	<1 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.



KOLEA PRO MATE

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar entre 3 y 4 horas y aplicar diluyendo con un 5-10% de agua.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.