



LASUR PROTECTOR AGUA PROTECT

- Alta resistencia a los rayos solares y a las intemperies.
- No gotea.

INFORMACIÓN



ASPECTO



RENDIMIENTO



SECADO



LIMPIEZA:
Agua



USO

- Contraventanas, Pórticos, Postigos, Vallas, Ventanas, En tablados...
- Maderas europeas y exóticas.
- Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente .

CARACTERÍSTICAS

Protege, decora e impermeabiliza durante mucho tiempo la madera. Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

- Alta resistencia a los rayos solares y a las intemperies.
- De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-gota.
- Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.

ANTI-UV : Protege la madera contra los rayos ultravioletas.

IMPERMEABLE : Protege la madera contra la lluvia y la humedad.

MICROPOROSO : Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.

FORMATOS



0,75L



2,5L

COLORES



Incolor



Pino



Roble claro



Teca



Roble medio



Cerezo



Roble dorado



Roble oscuro



Palisandro



Sapeli



LASUR PROTECTOR AGUA PROTECT

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Maderas sin tratar : Pulir y limpiar. Tratar previamente con el Fondo para Maderas exteriores V33, para una mejor protección.
- Madera ya protegida (con antiguo protector) : Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia.
- Maderas exóticas : Aplicación directa, salvo en maderas grasas.

APLICACIÓN

- Remover bien el bote antes de aplicar.
- Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.
- Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).
- Condiciones ideales de aplicación : entre 12°C y 25°C sobre una madera no demasiado caliente para evitar cualquier rastro de secado.
- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable aplicar una 3ª capa en el caso de los colores claros.
- El incoloro es aconsejable sólo para interior. En el exterior se utiliza únicamente para aclarar los colores más oscuros.

PROTECCIÓN

La protección de 6 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas.

Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

PRECAUCIONES DE USO

Evitar temperaturas inferiores < 0°C

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin- 3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l..