



# LASUR PROTECTOR AGUA PROTECT

- Alta resistencia a los rayos solares y a las intemperies.
- No gotea.

## INFORMACIÓN

**SATINADO** ASPECTO

**1L**  
**+12 m<sup>2</sup>**  
RENDIMIENTO

**3h**  
SECADO

**LIMPIEZA:**  
Agua



### USO

- Contraventanas, Pórticos, Postigos, Vallas, Ventanas, Entablados...
- Maderas europeas y exóticas.
- Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente .

### CARACTERÍSTICAS

Protege, decora e impermeabiliza durante mucho tiempo la madera. Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

- Alta resistencia a los rayos solares y a las intemperies.
- De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-gota.
- Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.

**ANTI-UV :** Protege la madera contra los rayos ultravioletas.

**IMPERMEABLE :** Protege la madera contra la lluvia y la humedad.

**MICROPOROSO :** Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## COLORES



Incolor



Pino



Roble claro



Teca



Roble medio



Cerezo



Roble dorado



Roble oscuro



Palisandro



Sapeli



# LASUR PROTECTOR AGUA PROTECT

## PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Maderas sin tratar : Pulir y limpiar. Tratar previamente con el Fondo para Maderas exteriores V33, para una mejor protección.
- Madera ya protegida (con antiguo protector) : Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia.
- Maderas exóticas : Aplicación directa, salvo en maderas grasas.

## APLICACIÓN

- Remover bien el bote antes de aplicar.
- Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.
- Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).
- Condiciones ideales de aplicación : entre 12°C y 25°C sobre una madera no demasiado caliente para evitar cualquier rastro de secado.
- Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable aplicar una 3ª capa en el caso de los colores claros.
- El incoloro es aconsejable sólo para interior. En el exterior se utiliza únicamente para aclarar los colores más oscuros.

## PROTECCIÓN

La protección de 6 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas.

Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

## PRECAUCIONES DE USO

Evitar temperaturas inferiores < 0°C

**EUH208:** Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin- 3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños. **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 4g/l..